

ORAMA OLLAIRE



ORAMA OLLAIRE



Puissance nominale : 7 kw

Rendement : 81 %

Sortie de fumées : Ø 150 mm

Taille des bûches : 33 cm

Dimensions (mm) : Ø 508 x H1135

Classe énergétique

A+

Les +

- Intérieur béton réfractaire
- Livré avec porte basse bûcher
- Fermeture trois points

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

INFORMATIONS PRODUIT

Taille des bûches	33 cm
Poids	140 Kg / 180 Kg
Chambre de combustion	Béton réfractaire
Norme	EN 13240

* Version ollaire et calcaire

PERFORMANCES PRODUIT

Puissance nominale	7 kW
Rendement	81 %
Émissions CO	1250 mg/nm ³ = 0,10%
Émissions de particules	14 mg/nm ³
Émissions Nox	108 mg/nm ³
Émissions COV	109 mg/nm ³
Efficacité énergétique saisonnière	71 %
Double combustion	Oui
BBC / RT 2012	Oui

INSTALLATION & DIMENSIONNEMENT

Sortie de fumées	Ø150 mm mâle - dessus ou arrière
Entrée d'air frais	Ø100 mm - arrière ou dessous
Température des fumées	360 °C
Taux de CO ₂	10,9 %
Débit massique des fumées	5,5 g/s
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa
Distance sécurité facade	80 cm
Distance sécurité arrière	15 cm
Distance sécurité latérale	15 cm

* Aux matériaux combustibles

