



ALPHA OLLAIRE



Puissance nominale : 7 kw

Rendement : 78,4 %

Sortie de fumées : Ø 150 mm

Taille des bûches : 33 cm

Dimensions (mm) : L606 x H1375 x P441.5

Classe énergétique



Les +

- Belle vision du feu (foyer à 80 cm du sol)
- Habillage pierre ollaire
- Livré avec porte basse bûcher
- Fermeture trois points
- Poignée froide

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

INFORMATIONS PRODUIT

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Taille des bûches | 33 cm |
| Poids | 215 Kg |
| Chambre de combustion | Béton réfractaire |
| Norme | EN 13240 |

PERFORMANCES PRODUIT

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Puissance nominale | 7 kw |
| Rendement | 78,4 % |
| Émissions CO | 1125 mg/nm ³ = 0,09% |
| Émissions de particules | 24 mg/nm ³ |
| Émissions Nox | 110 mg/nm ³ |
| Émissions COV | 76 mg/nm ³ |
| Efficacité énergétique saisonnière | 68,4 % |
| Double combustion | Oui |
| BBC / RT 2012 | Non |

INSTALLATION & DIMENSIONNEMENT

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Sortie de fumées | Ø150 mm mâle - dessus ou arrière |
| Entrée d'air frais | Ø100 mm - arrière ou dessous |
| Température des fumées | 270 °C |
| Taux de CO ₂ | 7,92 % |
| Débit massique des fumées | 6,6 g/s |
| Dépression nécessaire à la buse | 12 Pa |
| Distance sécurité facade | 135 cm |
| Distance sécurité arrière | 20 cm |
| Distance sécurité latérale | 20 cm |

* Aux matériaux combustibles

