



ODYSSEE
Design 



Puissance nominale : 6 kw

Rendement : 79 %

Sortie de fumées : Ø 150 mm





Taille des bûches : 30 cm

Dimensions (mm) : Ø 508 x H1148

Classe énergétique

A

Les +

-  Fermeture automatique de porte
-  Cotés ouvrables pour le nettoyage
-  Livré avec porte basse bûcher
-  Vitré sur 3 faces

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

INFORMATIONS PRODUIT

Taille des bûches	30 cm
Poids	125 Kg
Chambre de combustion	Béton réfractaire
Norme	EN 13240

PERFORMANCES PRODUIT

Puissance nominale	6 kW
Rendement	79%
Emissions CO	1500 mg/nm ³ = 0,12%
Emissions de particules	24 mg/nm ³
Emissions Nox	86 mg/nm ³
Emissions COV	97 mg/nm ³
Efficacité énergétique saisonnière	70%
Double combustion	Oui
BBC / RT 2012	Oui

INSTALLATION & DIMENSIONNEMENT

Sortie de fumées	Ø150 mm mâle - dessus ou arrière
Entrée d'air frais	Ø100 mm - arrière ou dessous
Température des fumées	333 °C
Taux de CO ₂	10,6 %
Debit massique des fumées	5,5 g/s
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa
Distance sécurité facade	80 cm
Distance sécurité arrière	10 cm
Distance sécurité latérale	64 cm

* Aux matériaux combustibles

