

LOTA



ODYSSEE
Design 



Puissance nominale : 4,5 kw

Rendement : 81 %

Sortie de fumées : Ø150 mm

Taille des bûches : 25 cm

Dimensions (mm) : L473 x H1000 x P362

Classe énergétique



Les +

- Intérieur béton réfractaire
- Faible puissance
- Livré avec porte basse bûcher
- Petit encombrement

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

INFORMATIONS PRODUIT

Taille des bûches	25 cm
Poids	90 Kg
Chambre de combustion	Béton réfractaire
Norme	EN 13240

PERFORMANCES PRODUIT

Puissance nominale	4,5 kW
Rendement	81 %
Émissions CO	750 mg/nm ³ = 0,06 %
Émissions de particules	14 mg/nm ³
Émissions Nox	123 mg/nm ³
Émissions COV	47 mg/nm ³
Efficacité énergétique saisonnière	71 %
Double combustion	Oui
BBC / RT 2012	Oui

INSTALLATION & DIMENSIONNEMENT

Sortie de fumées	Ø150 mm mâle - dessus ou arrière
Entrée d'air frais	Ø 100 mm - arrière ou dessous
Température des fumées	318 °C
Taux de CO ₂	10,1 %
Débit massique des fumées	4,3 g/s
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa
Distance sécurité facade	85 cm
Distance sécurité arrière	25 cm
Distance sécurité latérale	35 cm

* Aux matériaux combustibles

